



شرکت صنایع موکت همدان

[سهامی خاص]

موکت ، الیاف ، رزین های صنعتی ، ژئوتکستایل

شماره ثبت : ۵۰۹۰۴

HAMEDAN MOQUETTE Co.

بنام خدا

مشخصات چسب پلی وینیل استات (PVAc) تولید واحد شیمیایی صنایع موکت همدان

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

ردیف	خواص چسب پلی وینیل استات	مشخصات
۱	شکل ظاهری	مایع سفید رنگ
۲	درصد ماده خشک %	۴۷-۴۹
۳	عدد اسیدی	۳ >
۴	ویسکوزیته (پواز)	۱۹۰۰-۲۱۰۰ (p)
۵	pH	۵
۶	شفافیت فیلم	شفاف
۷	انعطاف فیلم	شکننده

خواص کاربردی:

- خواص چسب تا حد زیادی تحت تاثیر سازگاری با سطوح مورد مصرف دارد.
 - جزء چسبهای پایه آب همچنین غیر سمی می باشد.
 - قابلیت استفاده آسان و راحت.

موارد مصرف:

در آهار زنی پشت موکت و نصب کفپوش و پنلهای کف، جهت اتصال سطوح با انرژی بالا از جمله کاغذ، کارتن، پنبه، چوب نیز کاربرد دارد.

نحوی مصرف:

- سطوح مورد نظر از آلودگی ها پاک با شد، به مقدار لازم و نوع مصرف از این چسب استفاده و تا خشک شدن در محیط گرم صبر نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای بالای صفر درجه سانتی گراد و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.